

MESTO


RAY SPOT

Track spot




Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve



Teknik Çizim

Technical Drawing



Uygulama Alanları

Scope of application

- * Teşhir Alanı
Showroom
- * Ofis
Office
- * Otel
Hotel
- * Restoran
Restaurant

GENEL ÖZELLİKLER

General Features

OPSİYONLAR

Options

Gövde Body	Eloksal kaplı alüminyum ekstrüzyon Anodized extruded aluminium	Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması Electrostatic powder coating application in different RAL codes.
Led Led	COB led ışık kaynağı COB led light source	İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k) Optional color temperature application. (2700 k - 4000 k - 6500 k)
Cam Glass	Yüksek geçirgen polikarbon high permeable polycarbonate	
Verimlilik Efficiency	> 0,80 > 0,80	
Giriş Gerilimi Input Voltage	220 V - 240 V / 50-60 Hz 220 V - 240 V / 50-60 Hz	
Sürücü Driver	Yüksek verimli High efficiency	

TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketimi Power (W)	Işık Akısı Lumen	Çalışma Sıcaklığı Operating Heat (C)	Ölçüler Dimensions (AxBxC) mm	Ağırlık Weight Kg	Kullanım Yüksekliği Using Height (m)
NS-230030	30	3000	-30...+70	130x90	0,300	H1:3 - H2:5