


# SAMA


## LED SARKIT ARMATÜR Led pendant luminaire



### Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve



### Teknik Çizim Technical Drawing



### Uygulama Alanları Scope of application

- \* Otel  
Hotel
- \* Restoran  
Restaurant
- \* Ofis  
Office
- \* Okul  
School

### GENEL ÖZELLİKLER General Features

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Gövde<br>Body                   | Eloksal kaplı alüminyum ekstrüzyon<br>Anodized extruded aluminium    |
| Led                             | >100.000 saat ömürlü ışık kaynağı<br>>100.000 hour life light source |
| Cam<br>Glass                    | Yüksek geçirgen opal polikarbon<br>High transmittance opal PC glass  |
| Verimlilik<br>Efficiency        | > 0,95<br>> 0,95   |
| Giriş Gerilimi<br>Input Voltage | 220 V - 240 V / 50-60 Hz<br>220 V - 240 V / 50-60 Hz                 |
| Sürücü<br>Driver                | Yüksek verimli<br>High efficiency                                    |

### OPSİYONLAR Options

Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması  
Electrostatic powder coating application in different RAL codes.  
Acil aydınlatma uygulaması  
Emergency lighting application  
DALI ve 1-10V dimleme uygulaması  
DALI and 1-10V dimming application  
İsteğe uygun renk sıcaklığı uygulaması. (2700 k - 4000 k - 6500 k)  
Optional color temperature application. (2700 k - 4000 k - 6500 k)

### TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications

| Ürün Kodu<br>Product Code | Güç Tüketimi<br>Power<br>(W) | Işık Akısı<br>Lumen | Çalışma Sıcaklığı<br>Operating Heat<br>(C) | Ölçüler<br>Dimensions<br>( AxB ) mm | Ağırlık<br>Weight<br>Kg | Kullanım Yüksekliği<br>Using Height<br>(m) |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|--|-------------------------------------|-------------------------|--|
| NS-612030                 | 30                           | 4260                | -20...+70                                  | 400x70                              | 1,300                   | H1:2 - H2:4                                |
| NS-612040                 | 40                           | 5680                | -20...+70                                  | 500x70                              | 1,800                   | H1:3 - H2:5                                |
| NS-612050                 | 50                           | 7100                | -20...+70                                  | 600x70                              | 2,200                   | H1:3 - H2:6                                |
| NS-612060                 | 60                           | 8520                | -20...+70                                  | 800x70                              | 2,900                   | H1:4 - H2:6                                |
| NS-612070                 | 70                           | 9940                | -20...+70                                  | 1000x70                             | 3,400                   | H1:5 - H2:7                                |
| NS-612090                 | 90                           | 12780               | -20...+70                                  | 1200x70                             | 3,850                   | H1:6 - H2:8                                |