

ECSE

LED ACİL ÇIKIŞ ARMATÜRÜ

Led emergency exit luminaire


NESA




IP40



Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve



Teknik Çizim Technical Drawing



Uygulama Alanları Scope of application

- * Fabrika
Factory
- * Depo
Warehouse
- * Atölye
Workshop
- * Spor salonu
Gymnasium



GENEL ÖZELLİKLER General Features

OPSİYONLAR Options

Gövde Body	Polikarbon enjeksiyon polycarbonate injection	Acil aydınlatma uygulaması Emergency lighting application
Led	>50.000 saat ömürlü ışık kaynağı >50.000 hour life light source	Acil durum veya sürekli çalışma uygulaması Emergency or continuous operation application.
Cam Glass	5 mm Akrilik Pleksiglas 5 mm acrylic plexiglass	Tek veya çift yözlü montaj uygulaması. Single or double sided mounting application
Verimlilik Efficiency	> 0,95 > 0,95	
Giriş Gerilimi Input Voltage	220 V - 240 V / 50-60 Hz 220 V - 240 V / 50-60 Hz	
Sürücü Driver	Yüksek verimli High efficiency	

TEKNİK BİLGİLER / Technical Specifications

Ürün Kodu Product Code	Güç Tüketimi Power (W)	Işık Akısı Lumen	Çalışma Sıcaklığı Operating Heat (C)	Ölçüler Dimensions (AxBxC) mm	Ağırlık Weight Kg	Kullanım Yüksekliği Using Height (m)
NS-02003	3	330	-30...+70	304x240x50	0,800	H1:2 - H2:5